



Optoma プロジェクター仕様表

商品名称	WXGA プロジェクター
型式	W341
JANコード	4942465019004
3D信号	HDMI1.4a 1280×720p @ 50Hz トップアンドボトム 1280×720p @ 60Hz トップアンドボトム 1280×720p @ 50Hz フレームパッキング 1280×720p @ 60Hz フレームパッキング 1920×1080i @ 50Hz サイドバイサイド(ハーフ) 1920×1080i @ 60Hz サイドバイサイド(ハーフ) 1920×1080p @ 24Hz トップアンドボトム 1920×1080p @ 24Hz フレームパッキング
対応3Dアクティブグラス	ZD302
本体カラー	ブラック
投写方式	単板DLP™※1方式
表示素子	0.65型 DMD™※1パネル (1280x800)※2
アスペクト比※3	16 : 10
明るさ	3,600ルーメン
コントラスト比	22,000 : 1
投写レンズ	F= 2.5~2.67、f= 21.86~24 mm 手動ズーム・レンズフォーカス
使用ランプ	195W (ユーザー交換可能)
ランプ寿命	5,000時間 (ブライモード)、6,000時間 (エコモード)、7,000時間 (ダイナミックモード) 8,000時間 (エコプラスモード)
ランプ型式	SP.72G01GC01
投写距離	1m (27.2型)~10m (301.5型)※4
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40° (垂直)
ビデオ対応信号	HDTV (720p, 1080i/p)、SDTV、Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
コンピューター信号	UXGA、SXGA+、SXGA、SVGA、VGA Compression、VESA standards、PC & Macintosh compatible
入力端子	HDMI (MHL) ×1、HDMI ×1、VGA (YPbPr) ×1、コンポジット ×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1 RS-232C ×1、USBポート (メーカーメンテナンス用) ×1
出力端子	VGA (YPbPr) ×1、USB電源 (タイプA : 5V@2A) ×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	RS232C ×1、USBポート (メーカーメンテナンス用) ×1
スピーカー	10W (ステレオ)
騒音値	29dB
電源	AC 100~240V ; 50/60Hz
消費電力	MAX : 253W (ブライモード)
待機電力	0.5W以下
外形寸法 (mm) W×D×H	298x230x96.5 (突起部含む)
製品質量	2.5kg
付属品	電源コード、リモコン、リチウムボタン電池 (CR2025タイプ) ×1 VGAケーブル、取扱説明書 (保証書付き) ×1、キャリングケース ×1
梱包寸法 (mm) W×D×H	400x155x275
梱包質量	3.5kg

※1 DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。

※2 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがW341 (1280×800) の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※3 画面の横と縦の比率です。

※4 WXGA映写時の距離です。

投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります (許容誤差±5%)。