



OptomaプロジェクターZH300UW仕様表

商品名称	オプトマ 超短焦点ウルトラワイドレーザープロジェクター	
型式	ZH300UW	
JANコード	4942465019097	
3D信号	HDMI1.4a 1280×720p @ 50Hz トップアンドボトム 1280×720p @ 60Hz トップアンドボトム 1280×720p @ 50Hz フレームパッキング 1280×720p @ 60Hz フレームパッキング	1920×1080i @ 50Hz サイドバイサイド(ハーフ) 1920×1080i @ 60Hz サイドバイサイド(ハーフ) 1920×1080p @ 24Hz トップアンドボトム 1920×1080p @ 24Hz フレームパッキング
3Dアクティブグラス	ZD302	
本体カラー	ライトグレー	
投写方式	レーザー蛍光体	
表示素子	0.65型 DLPチップ, DarkChip3™ ※1	
アスペクト比※2	16:6 (1920x720)	
明るさ	3,000ルーメン(2700ANSI ルーメン)	
コントラスト比	10,000:1	
投写レンズ	F/2.4, フォーカルレンズ3.72mm	
使用ランプ	-	
ランプ寿命	20,000時間(エコモード)	
投写距離※3	0.72m(120インチ)-0.84m(140インチ)	
レンズシフト	無	
キーストン補正	±5° (垂直)※4	
ビデオ対応信号	720p,1080i/p,480i/p,576i/p, Full NTSC,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM	
コンピュータ信号	RJ-45,RS-232,USB(typeB),mini-jack(3.5mm)	
入力端子	HDMI1,HDMI2(MHL),VGAx2,コンポジット,オーディオ1,オーディオ2,マイクロフォン,USB(typeA)	
出力端子	VGA(VGA2入力と共通),オーディオ出力(3.5mmミニジャック)	
コントロール端子	RJ-45,RS-232,MiniUSB,3.5mmミニジャック	
スピーカー	10W	
騒音値	32dB	
電源	100-240V(50-60Hz)	
消費電力	335W(ブライモード),225W(エコモード)	
待機電力	0.5W(スタンバイモード)	
外形寸法	380x310x126(フット含む)	
製品質量	5.5kg	
付属品	リモコン(単3電池)、VGAケーブル、HDMIケーブル、電源コード、ライトカーテンタッチモジュール一式、ライトカーテンタッチモジュールインストールCD	
梱包寸法	470x420x320	
梱包質量	8.9kg	

※1 DLP™、DarkChip3™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。

※2 アスペクト比/画面の横と縦の比率です。

※3 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。投写距離は、レンズからスクリーンまでの距離です。

※4 キーストン補正を掛けるとアスペクト比が変わる恐れがあります。