



Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	モバイルLED WXGA DLPプロジェクター
型式	ML1050STJ
JANコード	4942465027641
本体カラー	ブラック&ホワイト(ツートン)
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WXGA 0.45型DMD™パネル※1
画素数	WXGA(1280×800)
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16:10※2
明るさ	600ルーメン
コントラスト比	20,000:1
投写レンズ	F=1.9、f=8.02mm、ズーム無し
光源	RGB LED
光源寿命	30,000時間(エコモード)、20,000時間(ブライトモード)
ランプ型式	—
投写距離	0.86m(50型)～1.72m(100型)※3
レンズシフト	—
キーストン補正	垂直±40°(手動、自動)
内蔵メモリー	2.7GB
無線機能	非対応
コンピューター信号	FHD、HD、WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV(480i)、SECAM
入力端子	HDMI(MHL)×1、ユニバーサルI/O(VGA入力)×1、microSDカードスロット×1、USB(タイプA)×1
出力端子	オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
3D	Blu-ray 3D 未対応※4
スピーカー	1.5W(モノラル)
騒音値	28dB(エコモード)
電源	本体DC 19V 付属ACアダプター AC 100V～240V(50/60Hz)
消費電力	75W(ブライトモード)
待機電力	0.5W以下(スタンバイモード)
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法 (突起部含む)	(W)112×(D)123×(H)57mm
製品質量	0.46kg
付属品	電源コード、ACアダプター、ユニバーサル 24ピンVGAケーブル、MHLケーブル、リモコン、リチウムボタン電池 (CR2025タイプ)、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)
梱包寸法	(W)280×(D)270×(H)100mm
梱包質量	1.6kg

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ML1050ST+S1J(1280×800)の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 WXGA映写時の画面の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

※4 PC(800×600、1024×768@120Hzのみ)からの3D信号のみ対応しています。DVD、Blu-rayプレーヤーなどの3D信号には対応しておりません。3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。