



OptomaプロジェクターZU750シリーズ仕様表

| | |
|--------------|---|
| 商品名称 | WUXGAレーザ DLPプロジェクター |
| 型式 | ZU750 |
| JANコード | 4942465024374 |
| 本体カラー | ブラック |
| 投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
| 表示素子 | WUXGA 0.67型 DMDパネル※1 |
| 画素数 | WUXGA (1920×1200) |
| 入力解像度 | 取扱説明書参照 |
| アスペクト比 | 16:10※2 |
| 明るさ | 7,500ルーメン |
| コントラスト比 | 2,000,000:1 |
| 防塵性能 | IP5X |
| 光源 | レーザ |
| 光源寿命 | 20,000時間 |
| ランプ型式 | --- |
| 投写補正 | 垂直±8°、水平±3°、4方向ジオメトリック調整 |
| 内蔵メモリー | - |
| 無線機能 | - |
| コンピューター信号 | FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
| ビデオ対応信号 | EDTV(480p/576p)、HDTV(720p、1200i/p)、NTSC、PAL、SDTV(480i/576i)、SECAM |
| 入力端子 | HDMI×2、DVI-D×1、VGA(YPbPr)×1、3D SYNC IN×1 |
| 出力端子 | VGA(YPbPr)×1、3Dシンクロ×1、USB電源(0.5A)×1、トリガー(12V)×1 |
| コントロール端子 | RS-232C×1、RJ45×1、有線リモコン(3.5mmジャック)×1、miniUSBポート(メーカーメンテナンス用)×1 |
| スピーカー | - |
| 騒音値 | 34dB(エコモード) |
| 電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 274W(エコモード)、575W(定電力モード) |
| 待機電力 | 0.3W(エコモード)、30.7W(通常モード) |
| RoHS指令 | 適合 |
| VCCI | 適合 |
| 外形寸法(突起部含まず) | (W)484×(D)509×(H)185mm |
| 製品質量(レンズ含まず) | 17.4kg |
| 付属品 | 電源コード、HDMIケーブル、リモコン、単4電池×2、 取扱説明書(保証書付)、A06レンズリング、スタンダードレンズリング |
| 3D方式 | DLP Link、VESA 3D(RF) |
| 3D信号 | HDMI 1.4a(Blu-ray 3D対応) |
| 3Dアクティブグラス | 付属しません※3 |
| 梱包寸法 | (W)630×(D)600×(H)390mm |
| 梱包質量 | 22.4kg |

| 商品名称 | 超短焦点レンズ(ZU750用) | 標準レンズ(ZU750用) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 型式 | BX-CTA16 | BX-CAA06 |
| JANコード | 4942465024398 | 4942465024381 |
| レンズシフト | なし | 垂直±50%、水平±15% |
| 外形寸法(突起部含まず) | (W)411×(D)250×(H)172mm | (W)88×(D)130×(H)88mm |
| 製品質量 | 4.0kg | 0.9kg |
| 梱包寸法 | (W)470×(D)540×(H)380mm | (W)185×(D)185×(H)310mm |
| 梱包質量 | 7.7kg | 1.3kg |
| 投写レンズ | TR 0.36 ズーム無し(固定) | TR 1.22~1.52 1.52倍電動ズーム |
| 投写距離 | 0.96m(120型)~3.01m(400型)※4 | 1.29m(50型)~16.58m(500型)※4 |

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU750(1920x1200)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)、RF方式にはアクティブグラス(ZF2300)とエミッター(BC300)が必要です。

※4 アスペクトFHD(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)