



OptomaプロジェクターZU750シリーズ仕様表

商品名称	WUXGAレーザ DLPプロジェクター
型式	ZU750
JANコード	4942465024374
本体カラー	ブラック
投写方式	単板DLP™方式※1
表示素子	WUXGA 0.67型 DMDパネル※1
画素数	WUXGA(1920×1200)
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16:10※2
明るさ	7,500ルーメン
コントラスト比	2,000,000:1
光源	レーザ
光源寿命	20,000時間
ランプ型式	---
投写補正	垂直±8°、水平±3°、4方向ジオメトリック調整
内蔵メモリー	-
無線機能	-
コンピューター信号	FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	EDTV(480p/576p)、HDTV(720p、1200i/p)、NTSC、PAL、SDTV(480i/576i)、SECAM
入力端子	HDMI×2、DVI-D×1、VGA(YPbPr)×1、3D SYNC IN×1
出力端子	VGA(YPbPr、オーディオ3.5mmジャック)×1、3Dシンクロ×1、USB電源(0.5A)×1、トリガー(12V)×1
コントロール端子	RS-232C×1、RJ45×1、有線リモコン×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	-
騒音値	34dB(エコモード)
電源	AC 100V~240V(50/60Hz)
消費電力※6	274W(エコモード)、575W(定電力モード)
待機電力※7	0.3W(エコモード)、30.7W(通常モード)
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法(突起部含む)	(W)529×(D)484×(H)265mm
製品質量(レンズ含む)	19.7kg
付属品	電源コード、VGAケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)、A06レンズリング、スタンダードレンズリング
3D方式	DLP Link、VESA 3D(RF)
3D信号	HDMI 1.4a(Blu-ray 3D対応)
3Dアクティブグラス	付属しません※3
梱包寸法	(W)630×(D)390×(H)600mm
梱包質量	22.4kg

商品名称	超短焦点レンズ(ZU750用)	標準レンズ(ZU750用)
型式	BX-CTA16	BX-CAA06
JANコード	4942465024398	4942465024381
レンズシフト	なし	垂直±50%、水平±15%
外形寸法(突起部含まず)	(W)411×(D)250×(H)172mm	(W)88×(D)130×(H)88mm
製品質量	7.5kg	0.9kg
梱包寸法	(W)380×(D)540×(H)470mm	(W)185×(D)185×(H)310mm
梱包質量	8.2kg	1.3kg
投写レンズ	TR 0.36 ズーム無し(固定)	TR 1.22~1.52 1.52倍電動ズーム
投写距離	0.96m(120型)~3.01m(400型)※4	1.29m(50型)~16.58m(500型)※4

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU750(1920x1200)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)、RF方式にはアクティブグラス(ZF2300)とエミッター(BC300)が必要です。

※4 アスペクトFHD(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)