

Home Theater HD71 HD Projector HD71 Pready



リビング シアターを 実現する 2400 ルーメン


クラス最高の明るさ で、ハイビジョン映像を楽しもう。


オプトマ ハイビジョンDLP プロジェクターHD71

リビングにマッチするホワイトボディ、ホームシアター用途ではクラス最高の2400ルーメンを実現。 さらに27db(ブライトモード:標準)と、ホームシアターとして映像に集中できる、静音性に優れ たプロジェクターです。豊富な入力端子は、HDMIはもちろん、DVI、VGAなども標準装備、パソコン 映像などを使用したビジネス・文教のシーンでもマルチユースが可能です。2W×2のスピーカーも 搭載、軽量な本体を活用した機動力も発揮できます。レンズキャップにはスライド式を採用。 天井に吊り下げたままのランプ交換が可能になるなど、使いやすさを追求した製品です。

主な特長


- ■解像度 1280×720 (16:9) ■1080i ハイビジョン信号をサポート
- ■DLP方式、0.62型DMD (dark chip2) ■高輝度2400ルーメン (UHP ランプ200W) ■コントラスト比4000:1 (イメージAI オン時) ■豊富な入力端子 (HDMI、DVI-D、コンポーネント、VGA、S-ビデオ、ビデオ)
- ■HDMI ver.1.3 対応(Deep Color 非対応)、 DVI-Dは HDCP準拠
- ■27dBの低騒音(ブライトモード:標準時)
- ■紛失の心配ががないスライド式レンズキャップ
- ■ランプ交換は本体天面開閉式 ■オプトマ独自のイメージ AI、ブリリアントカラー、トゥルービビッド、







▲メニュー画面







右写真はイメージ AI:

夜のシーン、昼のシーンなど、自動的に光の量を調整する「イメージ Al」、明るいシーンでは伸びのある白ピークを、暗いシーンでは闇の部分も精緻なコントラスト表現をします。



Home Theater Projector


780pハイビジョンDLP ホームシアタープロジェクター HD71

HD71 入出力端子


- 1. RS232端子
- 2. USBサービス端子
- 3. S-VIDEO入力端子
- 4. VIDEO入力端子 5. VGA入力端子
- 6. DVI-D入力端子
- 7. HDMI 1.3端子
- 8. AC電源
- 9. コンポーネント端子
- 10. 11. 12.


アナログオーディオ端子


- 13. 12Vトリガー端子
- 14. ケンジントンロックポート




HD71 外形寸法図









						+ 1	<u>w</u>
スクリーンサイズ(16:9)	80	90	100	120	140	150	180
最短投写距離(L)	2.72	3.06	3.41	4.09	4.77	5.15	6.17
最長投写距離(L)	3.00	3.37	4.17	4.49	5.24	5.64	6.77
オフセット(H)	0.19	0.22	0.24	0.28	0.33	0.35	0.42

投写距離は理論上の値ですので実際の距離と誤差がある場合があります。



型式	HD71
希望小売価格	オープン
本体カラー	スーパーホワイト
投写方式	DLP™方式
表示素子※1	0. 62型720p (1280×720) DMD™n°ネル
アスペクト比※2	16:9 (1280 × 720)
明るさ(輝度)	2400 ルーメン
コントラスト比	4000:1
投写レンズ	1. 1倍マニュアルズーム/マニュアルフォーカス
	f = 21.79 ~ 23.99 mm , F 2.46~2.58
使用ランプ	200W (ユーザー交換可能)
ランプ寿命	3000時間(ノーマルモード)/2000時間(ブライトモード)
投写距離 (16:9)	1.5m(40型)~12 m (350 型)
キーストン補正	±30° (垂直)
ビデオ対応信号	HDTV(720p, 1080i)、STD(480i, 576i)NTSC, NTSC4.43、
	PAL, PAL60, PAL-M, PAL-N、SECAM
コンピューター信号	SXGA+, XGA, SVGA, VGA, Macintosh
入力端子	HDMI、DVI-D、コンポーネント、VGA (RGB/YPbPr)、S-VIDEO、VIDEO
トリガー出力	+12V
コントロール端子	RS-232
スピーカー	2W × 2
騒音値	29dB (ノーマルモード)
電源	AC 100V∼240V ; 50/60 Hz
消費電力	470W (待機時10W)
外形寸法 (突起部含まず)	$295 \text{ (W)} \times 95.7 \text{ (H)} \times 222 \text{ (D)} \text{ mm}$
質量	2. 96 kg
付属品	レンズキャップ(本体付属)、電源ケーブル、RCAケーブル、コンポジットビデオケーブル、リモートコントローラー、単4電池×2本、取扱説明書、保証書
交換ランプ型式	SP. 8AE01GC01

※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが 48~131万個敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して 画像を再現する。※2 アスペクト/画面の横と縦の比率。

※DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。SVGA、XGA、WXGA™はIBM corp.の登録商標です。

地球環境保全活動をしています。













保証期間

本体の保証期間は、お買い上げの日から一年間となります また本体に付属しているランプにつきましては「本体購入後6ヶ月」 または「ランプ使用1000時間」のいずれか早い方になります。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取 扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。



プロジェクターを投映中にレン ズをのぞかないでください。眼を 痛めます。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。



〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大き な音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不 点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

OSグループは環境問題に積極的に取り組み、ISO14001を取得、

お客様ご相談窓口

55 0120-212-750

ホームページ http://www.hometheater.co.jp 株式会社 ホームシアター

東 京 本 社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 tel: 03-3629-5410 fax: 03-3629-8828 メールアドレス info@hometheater.co.jp

●記載内容は、2008年10月現在のものです。 ●製品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることが あります。ご了承下さい。●製品は改良のために、予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

●送料は別途必要となります。



