

AZU617TST イメージサイズと投写距離表

画面サイズ WUXGA (16:10)	イメージサイズ(m)		プロジェクターの距離(m) ※1	オフセットHd(m) 最短時※3	
	幅(W)	高さ(H)		画面高さ (最小値)※2	画面高さ (最大値)
30	0.646	0.404	0.375	0.063	0.103
40	0.862	0.538	0.500	0.063	0.117
50	1.077	0.673	0.625	0.063	0.130
60	1.292	0.808	0.750	0.063	0.144
70	1.508	0.942	0.874	0.063	0.157
80	1.723	1.077	0.999	0.063	0.171
90	1.939	1.212	1.124	0.063	0.184
100	2.154	1.346	1.249	0.063	0.198
110	2.369	1.481	1.374	0.063	0.211
120	2.585	1.615	1.499	0.063	0.225
130	2.800	1.750	1.624	0.063	0.238
140	3.015	1.885	1.749	0.063	0.252
150	3.231	2.019	1.874	0.063	0.265
160	3.446	2.154	1.999	0.063	0.278
170	3.662	2.289	2.124	0.063	0.292
180	3.877	2.423	2.249	0.063	0.305
190	4.092	2.558	2.374	0.063	0.319
200	4.308	2.692	2.499	0.063	0.332
210	4.523	2.827	2.623	0.063	0.346
220	4.739	2.962	2.748	0.063	0.359
230	4.954	3.096	2.873	0.063	0.373
240	5.169	3.231	2.998	0.063	0.386
250	5.385	3.365	3.123	0.063	0.400
260	5.600	3.500	3.248	0.063	0.413
270	5.816	3.635	3.373	0.063	0.427
280	6.031	3.769	3.498	0.063	0.440
290	6.246	3.904	3.623	0.063	0.454
300	6.462	4.039	3.748	0.063	0.467

※1 アスペクト比 WUXGA (16:10) 映写時 (レンズシフト水平方向はセンター位置) での距離です、
投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

※2 画面高さ (最小値) とは、レンズシフト垂直方向を最も下げた状態のことを指します。

※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。

