Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	短焦点 レーザー WUXGA DLPプロジェクター
型式	AZU617TST
JANコード	4942465029799
本体カラー	ブラック
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WUXGA（1920x1200）、0.67型 DMD（1920×1200） ※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16:10 ※2
明るさ	6,000 ルーメン（ANSI）
コントラスト比	300,000:1
投写レンズ	F=2.75、 f=8.51、ズーム無し
光源	レーザー
光源寿命	30,000時間（エコモード）
投写距離	0.375m（30型） ～ 3.748m（300型） ※3
レンズシフト	マニュアル式 ： 垂直方向 100% ～ 110% ・ 水平方向 -4% ～ +4%
キーストン補正	水平±15° ・ 垂直±15°
コンピューター信号	UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	NTSC M/J 3.58MHz, 4.43MHz、PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz、 SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
入力端子	HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps）×2 、 VGA IN ×2、VIDEO IN×1、オーディオ（3.5mmジャック）×2、HDBaseT ×1
出力端子	HDMI(V2.0)×1、オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB（5V 1.5A）×1、 3D SYNC（同期）×1、トリガー（12V）×1
コントロール端子	RS-232C×1 、RJ45×1
スピーカー	15W×2（ステレオ）
騒音値	29dB（エコモード）
電源	AC 100V ～ 240V（50/60Hz）
消費電力	366W（ブライトモード）
待機電力	0.5W以下（標準モード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
防塵性能	IP6X
外形寸法	374（W）×302（D）×117（H）mm （突起部を含まない）
製品質量	6.1kg
付属品	電源コード、リモコン、単4電池×2、取扱注意書（QRコード）
梱包寸法	（W）560x（D）460x（H）250mm
梱包質量	約8.4kg
推奨動作環境	気温 5～40℃、湿度 10～85%(結露無きこと)

※ 仕様は予告なしで変更されることがあります。

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、AZU617TST（1920x1200）の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクトWUXGA（16:10）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）