Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	超短焦点 レーザー WXGA DLPプロジェクター
型式	AZW430UST
JANコード	4942465029775
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WXGA（1280×800） DMDチップ ※1
HDR信号	非対応
入力解像度	取扱説明書 参照
アスペクト比	16:10 ※2
明るさ	3,200 ルーメン（ANSI）
コントラスト比	300,000:1
投写レンズ	F=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し
防塵性能	IP6X
光源	レーザー
光源寿命	30,000時間(エコモード)
投写距離	0.184m（80型）～ 0.471m（130型） ※3
キーストン補正	水平±5° ・ 垂直±5°
コンピューター信号	UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac
入力端子	HDMI（V1.4b）×2
出力端子	オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB-A（5V 1.5A）×1
コントロール端子	RS-232C ×1、RJ45 ×1
スピーカー	15W（モノラル）
騒音値	27dB（エコモード）
電源	本体：DC 19.5V 9.23A 、 付属ACアダプター AC 100V ～ 240V（50/60Hz）
消費電力	176W±15%（ブライトモード）
待機電力	0.5W以下（エコモード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法	327（W）mm×328（D）mm×110（H）mm （突起部を含まない）
製品質量	本体：4.0kg 、 ACアダプター：0.5kg
付属品	電源コード、ACアダプター、リモコン（CR2025）、取扱注意書（QRコード）
梱包寸法	（W）485mmx（D）435mmx（H）200mm
梱包質量	約6.3kg
推奨動作環境	気温 5～40℃、湿度 10～85%(結露無きこと)、標高3000m以下

※ 仕様は予告なしで変更されることがあります。

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、AZW430UST（1280x800）の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクトWXGA（16:10）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）