Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	4K HDR対応DLP超短焦点レーザープロジェクター
型式	G1
JANコード	4942465028013
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD（3840x2160）、0.47型 DMD（1920x1080）※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16：9※2
明るさ	2,500ルーメン
コントラスト比	2,000,000：1
投写レンズ	F=2．04、ｆ =546mm
光源	レーザー（ユーザー交換不可）
光源寿命	30,000時間
投写距離	0.172m（85型）～0.369m（120型）※3
レンズシフト	---
補正機能	幾何補正（ワープ制御）
無線機能	WiFi（2.4G+5G）、 Bluetooth
コンピューター信号	UHD、 WUXGA、1080P、UXGA、 SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV（480i）、EDTV（480p）、 HDTV（720p、1080i/p）
入力端子	HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps） ×2、 HDMI 1.4 ×1、USB(サービス用)×1、USB(MM)×1
出力端子	オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB（1.5A）×1、 S/PDIF（光デジタルオーディオ出力端子）×1
コントロール端子	LAN（RJ-45）×1
3D方式	Blu-ray 3D対応※4
スピーカー	19Wx2（ステレオ）
騒音値	26dB（エコモード）
電源	AC 100V～240V（50/60Hz）
消費電力	410W（ブライトネスモード）
待機電力	0.5W以下（エコモード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法 （レンズ部含まず）	576（W）×383（D）×115（H）mm （突起部含まず） 576（W）×383（D）×135（H）mm （突起部含む）
製品質量	10.5kg
付属品	リモコン、電源コード、マイクロUSBケーブル、フットスペーサー、距離カード、取扱説明書（保証書付）
再生可能ファイル※5	＜写真＞JPG、PNG、BMP ＜ビデオ＞H.263、H.264、H.265、MPEG1/2、MPEG4 ＜オーディオ＞MP3、WMA、ADPCM-WAV、PCM-WAV、AAC ＜オフィスデータ＞PDF、Word、Excel、PowerPoint
梱包寸法	（W）730x（D）500x（H）275mm
梱包質量	14.0kg

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、G1（1920x1080）の場合、
207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクト4K・FHD（16：9）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）

※4 3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス（ZD302）が必要です。

※5 再生可能ファイルの詳細は、取扱説明書50～53を参照してください。