Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	4K HDR対応DLPプロジェクター
型式	UHD33
JANコード	4942465028037
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD（3840x2160）、0.47型 DMD（1920x1080）※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16：9※2
明るさ	3,000ルーメン
コントラスト比	1,000,000：1
投写レンズ	F=1.98～2.02、 f=15.84～17.44、1.1倍
光源	UHEランプ（240W、ユーザー交換可能）
光源寿命	15,000時間（DynamicBlackモード）、10,000時間（標準）、4,000時間（ブライトモード）
ランプ型式	SP.7G6R1GR01
投写距離	1.00m（30型）～10.98m（300.6型）※3
レンズシフト	なし
キーストン補正	水平±40° ・垂直±40° （手動）
コンピューター信号	4K UHD（3840 x 2160）、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV（480i）、EDTV（480p）、 HDTV（720p、1080i/p）
入力端子	HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps） x2、 VGA IN x1、オーディオ（3.5mmジャック）×1
出力端子	オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB（1.5A）×1、トリガー（12V）×1、 S/PDIF（光デジタルオーディオ出力端子）×1
コントロール端子	RS-232C×1
スピーカー	10W（モノラル）
騒音値	26dB（エコモード）
電源	AC 100V～240V（50/60Hz）
消費電力	330W（ブライトモード）
待機電力	0.5W以下（エコモード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法 （レンズ部含まず）	315（W）×270（D）×118（H）mm （突起部含まず） 315（W）×291（D）×118（H）mm （突起部含む）
製品質量	4.2kg
付属品	電源コード、リモコン、単4電池×2、保証書
梱包寸法	（W）400x（D）165x（H）380mm
梱包質量	6.0kg

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、UHD33（1920x1080）の場合、
207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクト4K・FHD（16：9）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）