Optomaプロジェクター仕様表※

商品名称	4K HDR対応DLPプロジェクター
型式	UHD55
JANコード	4942465028266
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD（3840x2160）、0.47型 DMD（1920x1080）※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16：9※2
明るさ	3,000ルーメン
コントラスト比	1,200,000：1
投写レンズ	F=1.94～2.23、 f=12.81～16.74、1.3倍
光源	UHEランプ（240W、ユーザー交換可能）
光源寿命	15,000時間（DynamicBlackモード）、10,000時間（標準モード）、4,000時間（ブライトモード）
ランプ型式	SP.7G6R1GR01
投写距離	1.2m（34.1型）～8.1m（302.4型）※3
レンズシフト	マニュアル式 垂直方向 +5%～+15%
キーストン補正	水平±40° ・垂直±40°（手動）
コンピューター信号	4K UHD（3840 x 2160）、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV（480i）、EDTV（480p）、HDTV（720p、1080i/p）
入力端子	HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps）x2、VGA IN x1、オーディオ（3.5mmジャック）×1、RJ45 ×1
出力端子	オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB（1.5A）×1、トリガー（12V）×1、S/PDIF（光デジタルオーディオ出力端子）×1
コントロール端子	RS-232C×1 、USB-Ax2(USB stick)
スピーカー	10W（モノラル）
騒音値	26dB（標準モード）
電源	AC 100V～240V（50/60Hz）
消費電力	330W（ブライトモード）
待機電力	0.5W以下（標準モード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法（レンズ部含まず）	315（W）×270（D）×115（H）mm （突起部含まず） 315（W）×290（D）×118（H）mm （突起部含む）
製品質量	3.7kg
付属品	電源コード、リモコン、CR2032電池×1、保証書
梱包寸法	（W）400x（D）165x（H）380mm
梱包質量	4.9kg

※ 仕様は予告なしで変更されることがあります。

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、UHD55（1920x1080）の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクト4K・FHD（16：9）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）