# Optomaプロジェクター仕様表

| 商品名称 | レーザー　4K UHD DLPプロジェクター |
|---|---|
| 型式 | UHZ50+ |
| JANコード | 4942465029805 |
| 本体カラー | ブラック |
| 投写方式 | DLP®Technology |
| 表示素子 | 4K UHD（3840×2160）、0.47型 DMD（3840×2160）　※1 |
| HDR信号 | HDR10、HLG対応 |
| 入力解像度 | 取扱説明書参照 |
| アスペクト比 | 16:9　※2 |
| 明るさ | 2,600ルーメン（ANSI） |
| コントラスト比 | 2,700,000:1 |
| 投写レンズ | F=1.94～2.23、　f=12.81～16.74、ズーム1.3倍 |
| 光源 | レーザー |
| 光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
| 投写距離 | 0.913m（34.1型）～8.100m（302.4型）　※3 |
| レンズシフト | マニュアル式 ： 垂直方向 100% ～ 110% |
| キーストン補正 | 水平±30°・垂直±30° |
| コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac |
| ビデオ対応信号 | NTSC M/J 3.58MHz, 4.43MHz、PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz、<br>SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p,<br>720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
| 入力端子 | HDMI（V2.0 (eARC) HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps）×1 、<br>HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps）×2 、<br>USB-A×2（USB2.0） |
| 出力端子 | オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB（5V 1.5A）×1、トリガー（12V）×1、<br>S/PDIF（光デジタルオーディオ出力端子）×1、3D SYNC（同期）×1 |
| コントロール端子 | RS-232C×1 、RJ45 ×1 |
| 無線機能 | 付属Wifiドングルにて対応 |
| スピーカー | 10W×2（ステレオ） |
| 騒音値 | 26dB（エコモード） |
| 電源 | AC 100V～240V（50/60Hz） |
| 消費電力 | 276W（ブライトモード） |
| 待機電力 | 0.5W以下 |
| 内部ストレージ | 8GB |
| RoHS指令 | 適合 |
| VCCI | 適合 |
| 防塵性能 | IP6X |
| 外形寸法<br>（レンズ部含む） | （W）337mm×（D）288mm×（H）123mm （突起部を含まない） |
| 製品質量 | 4.7kg |
| 付属品 | 電源コード、リモコン（CR2032）、Wifiドングル（IEEE 802.11 a/b/g/n/ac）、取扱注意書（QRコード） |
| 梱包寸法 | （W）495mm×（D）190mm×（H）380mm |
| 梱包質量 | 約6.5kg |
| 推奨動作環境 | 気温 5～40℃、湿度 10～85%(結露無きこと)、標高3000m以下 |

※ 仕様は予告なしで変更されることがあります。

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、UHZ50+（3840x2160）の場合、
829万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクト4K・UHD（16:9）映写時の距離です。 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）