Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	レーザー WUXGA DLPプロジェクター
型式	ZU1300
JANコード	4942465029843
本体カラー	ブラック
投写方式	DLP®Technology
表示素子	WUXGA（1920x1200）、0.67型 DMD（1920×1200） ※1
HDR信号	HDR10対応
入力解像度	取扱説明書参照
アスペクト比	16:10 ※2
明るさ	11,000 ルーメン（ANSI）
コントラスト比	2,000,000:1
投写レンズ	無し （投写レンズ別売） 、電動ズーム方式
光源	レーザー
光源寿命	30,000時間（エコモード）
投写距離	装着レンズにより異なる ※3
レンズシフト	電動式 ： 垂直方向 ±50% ・ 水平方向 ±15%
キーストン補正	水平±20° ・ 垂直±20°
コンピューター信号	UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac
ビデオ対応信号	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p,1080i/1080p)
入力端子	HDMI（V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR（3840x2160）/60fps）×2 、 DVI-D IN ×1、3D SYNC（入力）×1、3G SDI（入力）×1
出力端子	HDMI(V2.0)×1、USB（5V 2A）×1、3D SYNC（出力）×1、トリガー（12V）×1
コントロール端子	RS-232C×1 、RJ45×1、HDBaseT ×1、有線リモコン入力（3.5mmジャック）×1
スピーカー	無し
騒音値	37dB（エコモード）
電源	AC 100V ～ 240V （50/60Hz）
消費電力	955W（標準モード）
待機電力	0.5W（標準モード）
RoHS指令	適合
防塵性能	IP6X
外形寸法	484（W）×529（D）×208（H）mm （突起部を含まない）
製品質量	21.5kg
付属品	電源コード、リモコン、単4電池×2、レンズリング×2、取扱注意書（QRコード）
梱包寸法	（W）620x（D）600x（H）390mm
梱包質量	約27.4kg
推奨動作環境	気温 5～40℃、湿度 10～85%(結露無きこと)、標高1500m以下

※ 仕様は予告なしで変更されることがあります。

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU1300（1920x1200）の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 別売、オプションレンズの投写距離表を参照ください。