Optomaプロジェクター仕様表

商品名称	超短焦点レーザーDLPプロジェクター
型式	ZU500UST
JANコード	4942465028952
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	0.67型　WUXGA（1920×1200）　DMDチップ　※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
入力解像度	取扱説明書 参照
アスペクト比	16:10 ※2
明るさ	5,000ルーメン
コントラスト比	100,000:1
投写レンズ	固定焦点レンズ、マニュアルフォーカス
防塵性能	IP5X
光源	レーザー
光源寿命	30,000時間(エコモード)
投写距離	0.457m（132型）～0.583m（155型）　※3
キーストン補正	水平±10°・垂直±10°（手動）
コンピューター信号	4K UHD（3840 x 2160）、FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
入力端子	HDMI（V2.0 HDCP2.0 最大4K HDR（3840x2160）/60fps）×2、 VGA IN ×1、オーディオ（3.5mmジャック）×1、マイク(3.5mmジャック）×1
出力端子	オーディオ（3.5mmジャック）×1、USB-A（1.5A）×1、 VGA OUT ×1
コントロール端子	RS-232C ×1、RJ45 ×1、USB-B（メンテナンス用）×1
スピーカー	10W（モノラル）
騒音値	33dB（エコモード）
電源	AC 100V～240V（50/60Hz）
消費電力	340W（Dynamic Blackモード）
待機電力	0.5W以下（エコモード）
RoHS指令	適合
VCCI	適合
外形寸法	382（W）mm×318（D）mm×132（H）mm
製品質量	5.7kg
付属品	電源コード、リモコン、単4電池×2、取扱注意書(QRコード)
梱包寸法	（W）520mmx（D）420mmx（H）320mm
梱包質量	8.4kg
動作環境	気温 5～40℃、湿度 10～85%(結露無きこと)

※ 仕様は予告なしで変更されることがあります。

※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU500UST（1920x1200）の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※2 画面の横と縦の比率です。

※3 アスペクトWUXGA（16:10）映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。（許容誤差±5%）